

COB-68-350mA-2700K-rund-flach, Deckeneinbaul., Alu, silberfarben, gebürstet, 5W, 2700K, dimmbar, IP2

Artikelnummer: 119249

Produktspezifikation:

Sockeltyp: Lichtquelle fest Aluminium Material 1: silberfarben Farbe 1: Optik 1: gebürstet 78 Durchmesser in mm: Höhe in mm: 30.0 Lochausschnitt in mm: 68 Einbautiefe in mm: 40 Spannung: 14-15V DC Lichtleistung in Watt: 5W Nennleistung in Watt: 2700K Farbtemperatur: Winkel: 45° 490 Lumen: Lumen/Watt: 98 663 Candela: Farbwiedergabe: 90

Schaltzyklen: 100000 Anlaufzeit: 0,5 s Energieklasse: G Leistungsfaktor: 0,9 Quecksilber: 0,00 mg -5°C - +40°C Umgebungstemperatur: Betriebsstunden It. Hersteller: 30000 h IP20 Schutzart: Dimmbar: Ja

Dimmspezifikation: dimmbar über optionales Netzgerät

Lieferumfang: 2 Gläser (klar, satiniert)

Schwenkbar: Ja
Inkl. Leuchtmittel: Ja
Innenbereich: Ja

Lichtverteilung: symmetrisch

Produktfamilie: COB-68-350mA-2700K-rund-flach

Spezifikation 1:InnenleuchtenSpezifikation 2:DeckeneinbauleuchteSpezifikation 3:Schutzklasse: III

Spezifikation 5:

Spezifikation 6: Energieverbrauch: 5 kWh/1000h

Spezifikation 8: Katalog Nr.: 565262

LED Betriebsstrom: 350 mÅ Garantie in Jahren: 5 Jahre

Datenblätter Montageanleitung NewLuxLed PDF Download

Deckeneinbauleuchte, COB-68-350mA-2700K-rund-flach, stromkonstant, 14-15V DC, 350 mA, 5,00 W







